

WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

VLOEIBARE ONTSTOPPER

Vloeibare ontstopper bevat 95% zwavelzuur en is een snelle en doeltreffende oplossing tegen organische verstoppingen.

Maakt openbreken, doorsteken van afvoeren overbodig.

Vloeibare ontstopper is zwaarder dan water, waardoor het snel de verstopping bereikt.

Gebruiksaanwijzing

Vloeibare ontstopper langzaam en direct in de afvoer gieten. Minimaal doseren en 5 à 10 minuten laten inwerken en goed doorspoelen met water.

Nooit samen met andere afvoerchemicaliën gebruiken en water op pure ontstopper gieten.

Waarschuwingen



H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.



Aan de op deze WerkInstructieKaart (WIK) vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op het - op aanvraag verkrijgbare - VeiligheidsinformatieBlad (VIB) is in voorkomende gevallen leidend.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen & preventie

Draag beschermende oogbescherming.

Draag gelaatsbescherming.

Draag beschermende kleding.

Draag beschermende handschoenen.

Eerste hulp: raadpleeg altijd onmiddellijk een arts

Oogcontact:



- 1) Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
- 2) Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
- 3) Blijven spoelen.
- 4) Onmiddellijk een arts bellen.

Inademing:



- 1) De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- 2) Onmiddellijk een arts raadplegen.

Huidcontact:



- 1) Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- 2) Huid met water afspoelen/afdouchen.
- 3) Onmiddellijk een arts bellen.

Inslikken:



- 1) De mond spoelen.
- 2) Niet laten braken.
- 3) Onmiddellijk een arts bellen.

Opslag

In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Achter slot bewaren.

Opslagtemperatuur: 10 - 30 °C.

Gescheiden bewaren. Verwijderd houden van oxidatiemiddelen en basen.

Bewaar op een schone, droge en vuurbestendige plaats. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

In gesloten verpakking bewaren.

Afval

Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Lege verpakkingen kunnen na reiniging als afval verwijderd worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Als recycling niet mogelijk is, verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van afval. Voorkom lozing in het milieu.

Morsen

Stop lekkage en neem lekkage op met passende absorptiemiddelen.

Telefoonnummers

Bij brand:



112

Referentie veiligheidsinformatieblad van 28.05.2021. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar het veiligheidsinformatieblad van VAT Onderhouds- en Reinigingsproducten B.V., Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout. Tel: 0162-521287. info@vatgroep.nl