

Grease Guard

PRODUCTOMSCHRIJVING

Microbiologisch hoog geconcentreerd product dat op basis van micro-organismen de vaste substantie doet afnemen welke in vet opvangsystemen en afvoerleidingen voorkomt, de vetten worden omgezet in water en koolzuur. Grease Guard is bestand tegen wisselende temperaturen (tot 70°C) en tegen de meeste reinigingsmiddelen. Bevat geen agressieve chemicaliën; bereikt door een natuurlijk groeiproces alle hoeken van uw afvoer en opvangsysteem. Hierdoor voorkomt, of vermindert de gebruiker bij regelmatige toepassing hoge kosten voor het ontstoppen van de afvoersystemen en het legen van de opvangsystemen.

TOEPASSING

Voorkomt schade door verstopping en hoge kosten door het legen van het opvangsysteem.

GEBRUIKSAANWIJZING

Doseer altijd direct na de laatste spoelgang en zorg ervoor dat dit product bij voorkeur minimaal 1 nacht in kan werken. Doseer bij de eerste ca. 10 toepassingen altijd minimaal een dubbele dosering. Vermijd het gebruik van sterk zure- of alkalische vloeistoffen in het rioleringsysteem, omdat dit de bacteriekolonie ernstig verstoort. Een juiste dosering dient door onderzoek op uw situatie opgezocht te worden, omdat dit sterk afhankelijk is van de inhoud van het leidingstelsel, de afstand en de mate van vervuiling. In het algemeen kan volstaan worden met een dosering in de opvangsysteem van 10 tot 20 ml. per 1 liter inhoud (1% tot 2%). In leidingen en sifons gaat het erom dat u ook achter het sifon met de vloeistof komt. Doseer dan dagelijks ca 100 ml Grease Guard op 300 ml water en giet dit door het afvoerputje. Bij langere leidingen dient de genoemde hoeveelheid verhoogd te worden.

VEILIGE HANTERING EN OPSLAG

Uitsluitend voor professioneel gebruik. De volledige instructies voor het hanteren en gebruik van dit product worden beschreven in het veiligheidsinformatieblad. In de originele verpakking bewaren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	12574
Verpakking	can à 25 liter
Kleur	Blauw
Geur	Licht geperfumeerd
pH	8

