

WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

VAT GREASE GUARD

Microbiologisch hoog geconcentreerd product dat op basis van micro-organismen de vaste substantie doet afnemen welke in vet opvangsystemen en afvoerleidingen voorkomt, de vetten worden omgezet in water en koolzuur. Grease guard is bestand tegen wisselende temperaturen (70°C) en tegen de meeste reinigingsmiddelen. Bevat geen agressieve chemicaliën; bereikt door een natuurlijk groeiproces alle hoeken van uw afvoer en opvangsysteem. Hiervoor voorkomt, of vermindert de gebruiker bij regelmatige toepassing hoge kosten voor het ontstoppen van de afvoersystemen en het legen van de opvangsystemen.

Gebruiksaanwijzing: Doseer altijd direct na de laatste spoelgang en zorg ervoor dat dit product bij voorkeur minimaal 1 nacht in kan werken.

Doseer bij de eerste ca. 10 toepassingen altijd minimaal een dubbele dosering. Een juiste dosering dient door onderzoek op uw situatie opgezocht te worden, omdat dit sterk afhankelijk is van de inhoud van het leidingstelsel, de afstand en de mate van vervuiling. In het algemeen kan volstaan worden met een dosering in het opvangsysteem van 10 tot 20 ml per liter inhoud (1% tot 2%). In leidingen en sifons gaat het erom dat u ook achter het sifon met de vloeistof komt. Doseer dan dagelijks ca 100 ml Grease guard op 300 ml water en giet dit door het afvoerputje. Bij langere leidingen dient de genoemde hoeveelheid verhoogd te worden. Vermijd het gebruik van sterk zure- of alkalische vloeistoffen in het rioleringsysteem, omdat dit de bacteriekolonie ernstig verstoort.

Waarschuwingen



H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.



Aan de op deze WerkInstructieKaart (WIK) vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op het - op aanvraag verkrijgbare - VeiligheidsinformatieBlad (VIB) is in voorkomende gevallen leidend.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen & preventie

Draag oogbescherming.

Draag beschermende handschoenen.

Eerste hulp: raadpleeg altijd onmiddellijk een arts

Oogcontact:



- 1) Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
- 2) Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
- 3) Blijven spoelen.
- 4) Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Inademing:



- 1) De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Huidcontact:



- 1) De huid met overvloedig water wassen.
- 2) Verontreinigde kleding uittrekken.
- 3) Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Inslikken:



- 1) Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.

Opslag

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Koel bewaren.

Opslagtemperatuur: 10 - 30 °C.

In gesloten verpakking bewaren.

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Afval

Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf. Lege verpakkingen kunnen na reiniging als afval verwijderd worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Als recycling niet mogelijk is, verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van afval. Voorkom lozing in het milieu.

Morsen

Stop lekkage en neem lekkage op met passende absorptiemiddelen.

Telefoonnummers

Bij brand:



112

Referentie veiligheidsinformatieblad van 28.05.2021. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar het veiligheidsinformatieblad van VAT Cleaning Solutions, Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout. Tel: 0162-521287. info@vatgroep.nl