

WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

RIOREIN

Reinigingsmiddel voor afvoer en riolering.

Verwijdert opeenhopingen van gips, zand, klei en bezinksel uit afvoersystemen en riolen.

Riorein zorgt ervoor dat slibvorming in luchtige deeltjes uiteenvalt.

Riorein werkt preventief doordat het product een laagje achterlaat in de riolering, waardoor aanslibbing van de leiding wordt tegengegaan.

Riorein voorkomt roest, alg- en kalkafzetting in koeltorens.

Gebruiksaanwijzing

Bij regelmatig onderhoud heeft u voor een afvoer van 600x4 cm liter nodig. Voor koeltorens en filters: 1 liter op 4500 liter water.

Straatputten: 5 liter op 4500 liter doorstromend water. Afvoersystemen: 12,5 liter op 4500 liter doorstromend water.

Waarschuwingen

Voor dit product zijn geen waarschuwingen geclassificeerd.



Aan de op deze WerkInstructieKaart (WIK) vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op het - op aanvraag verkrijgbare - VeiligheidsInformatieBlad (VIB) is in voorkomende gevallen leidend.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen & preventie

Draag beschermende handschoenen, oog- of gelaatsbescherming, beschermende kleding.

Buiten bereik van kinderen houden.

NIET ROKEN IN WERKGEBIED.

Eerste hulp: raadpleeg altijd onmiddellijk een arts

Oogcontact:



- 1) Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen.
- 2) Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en hierbij de oogleden optillen.
- 3) Minimaal 15 minuten blijven afspoelen.
- 4) Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Inademing:



- 1) Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
- 2) Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Huidcontact:



- 1) Het slachtoffer van de besmettingsbron verwijderen.
- 2) Bij aanhoudende irritatie na het afspoelen medische hulp inschakelen.

Inslikken:



- 1) Bewusteloos slachtoffer NOOIT laten braken of laten drinken!
- 2) Mond grondig spoelen.
- 3) Veel water drinken.
- 4) Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Opslag

In koele, droge, geventileerde opslagplaats en gesloten verpakking bewaren.

In oorspronkelijke houder bewaren.

Afval

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

Morsen

Lek indien mogelijk zonder risico dichten. Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren. Gebied waar materiaal gemorst is met overvloedig water schoonspoelen. Verontreiniging van waterbronnen of riolering voorkomen.

Telefoonnummers

Bij brand:



112

Referentie veiligheidsinformatieblad van 14.11.2011. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar het veiligheidsinformatieblad van VAT Cleaning Solutions, Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout. Tel: 0162-521287. info@vatgroep.nl