

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
13725 VAT 123

**RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING**

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam 13725 VAT 123
Productnr. 001846070550

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerde toepassingen Reinigingsmiddel.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier VAT Cleaning Solutions
Muntstraat 2
4903 PA Oosterhout
Netherlands
Tel: +31 (0) 162521287
Fax: +31 (0) 162521293
info@vatgroep.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (EG 1272/2008)

Fysische en chemische gevaren Niet geclassificeerd.
Gezondheid voor de mens Huidirrit. 2 - H315;Oogirrit. 2 - H319;Sens. huid 1 - H317
Milieu Aquat. chron. 3 - H412

Indeling (1999/45/EEG) Xi;R36/38. R43. R52/53.

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenszinnen wordt weergegeven in Sectie 16.

2.2. Etiketteringselementen

Bevat PINE OIL 90

Label reinigingsmiddel

5 - < 15% parfums
< 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

Etiket Overeenkomstig (EC) No. 1272/2008



Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

H315
H317
H319
H412

Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk voor het leefmilieu in het water met langdurige werking.

Veiligheidsaanbevelingen

P280
P305+351+338
P313

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Een arts raadplegen.

Aanvullende Waarschuwingen

P272	Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P261	Inademing van damp/spuitnevel vermijden.
P264	Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen.
P302+352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P332+313	Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P333+313	Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337	Bij aanhoudende oogirritatie:
P362	Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P363	Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P321	Specifieke behandeling (zie medisch advies op dit etiket).
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

2.3. Andere gevaren**RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN****3.2. Mengsels**

NATRIUMHYDROXIDE		< 1%
CAS-nr.: 1310-73-2	EG-nr.: 215-185-5	
Indeling (EG 1272/2008) Huidcorr. 1A - H314	Indeling (67/548/EEG) C;R35	
PINE OIL 90		10-30%
CAS-nr.: 8000-41-7	EG-nr.: 232-268-1	
Indeling (EG 1272/2008) Ontvl. vlst. 3 - H226 Huidirrit. 2 - H315 Oogirrit. 2 - H319 Sens. huid 1 - H317 Asp. Tox. 1 - H304 Aquat. chron. 2 - H411	Indeling (67/548/EEG) Xn;R65. Xi;R36/38. N;R51/53. R10,R43.	
PROPAAN-2-OL		1-5%
CAS-nr.: 67-63-0	EG-nr.: 200-661-7	
Indeling (EG 1272/2008) Ontvl. vlst. 2 - H225 Oogirrit. 2 - H319 STOT eenm. 3 - H336	Indeling (67/548/EEG) F;R11 Xi;R36 R67	
SYNPERONIC 13/3 (FATTY ALCOHOL ETHOXYLATE)		1-5%
CAS-nr.:	EG-nr.:	
Indeling (EG 1272/2008) Niet geclassificeerd.	Indeling (67/548/EEG) Xi;R41.	

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenzinnen wordt weergegeven in Sectie 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**5.1. Blusmiddelen5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt5.3. Advies voor brandweerlieden**RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten7.3. Specifiek eindgebruik**RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**8.1. Controleparameters

Naam	STD	TGG - 8 Uur		TGG - 15 Min		Aanduidingen
PROPAAN-2-OL	MAC	250 ppm	650 mg/m ³			

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen	@@@Gel@@@
Kleur	Groengeel
Oplosbaarheid	Oplosbaar in water.
Relatieve dichtheid	<1.0 @ 20 °c
pH-Waarde, Geconc. Oplossing	7.0 - 9.0

9.2. Overige informatie**RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

10.1. Reactiviteit10.2. Chemische stabiliteit10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties10.4. Te vermijden omstandigheden10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**11.1. Informatie over toxicologische effecten**RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE**12.1. Toxiciteit12.2. Persistentie en afbreekbaarheid12.3. Bioaccumulatie12.4. Mobiliteit in de bodem12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling12.6. Andere schadelijke effecten**RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

Algemeen

Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

14.1. VN-nummer14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN14.3. Transportgevarenklasse(n)

Etiket Voor Vervoer

Geen transportwaarschuwingstekens verplicht

14.4. Verpakkingsgroep14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke Stof/Mariene Verontreiniging

Nee.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

RUBRIEK 15: REGELGEVING**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling****RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE**

Herzieningsdatum	06/11/2013
Herziening	6
Vervangt datum	15/10/2012
Volledige tekst van risicozinnen	
R67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
R41	Gevaar voor ernstig oogletsel.
R36/38	Irriterend voor de ogen en de huid.
R36	Irriterend voor de ogen.
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R11	Licht ontvlambaar
R10	Ontvlambaar.
R52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R35	Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Volledige gevarenaanduidingen	
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H412	Schadelijk voor het leefmilieu in het water met langdurige werking.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.