

i-mop tijdens gebruik



Hanteer de juiste werkhouding met rechte rug en armen.



Houd de i-mop nooit lager dan het waterniveau in de vuilwatertank. Dit voorkomt overlopen van het vuile water uit de tank en schade aan de zuigmotor van de i-mop.



Om bochten te maken met de i-mop, breng het zwaartepunt naar voren.



Indien de schoonwatertank leeg is, altijd eerst de vuilwatertank legen en daarna de schoonwatertank bijvullen.



Indien de schoon- en vuilwatertank bijgevoerd en geleegd worden, i-mop op OFF stand en in parkeer- en transport stand zetten.




Vul de schoonwatertank met koud leidingwater en een laagschuimend reinigingsproduct.




Leeg tijdig de vuilwatertank. Dit voorkomt schade.



Houd de batterijspanning in de gaten. Bij lage spanning de batterijen wisselen en opladen.





Indien bijna klaar, de blauwe knop op zuig- en schrobstand draaien. Werk nog een aantal meter door om het laatste water van de vloer op te zuigen. Schakel de i-mop uit door de blauwe knop op de OFF stand te draaien. Zet de i-mop in de parkeer- en transportstand. Na de werkzaamheden de i-mop schoonmaken, zodat deze weer netjes klaarstaat voor gebruik.





i-mop na gebruik



Verwijder de borstels van de i-mop en maak deze schoon met stromend water. Maak het schrobdek schoon met een klamvochtige reinigingsdoek. Maak het schrobdek van de i-mop nooit schoon met stromend water!



Verwijder de zuigmond van de i-mop en maak deze schoon met stromend water. Zorg ervoor dat de wieltjes ook schoongemaakt en ontdaan worden van eventuele haren.



Verwijder de batterijen van de i-mop en plaats deze in de lader. Let hierbij op de kleurcodering van de connectors van de batterij.



Verwijder de schoon- en vuilwatertank en maak deze schoon met stromend water. Maak het vuilwaterfilter schoon met stromend water en plaats deze terug in de bovenste opening van de vuilwatertank.




Haal de vuilwaterslang los van de i-mop, draai de gele koppeling los van de slang en trek de vuilwaterslang via de onderkant los van de i-mop. Spoel de vuilwaterslang met stromend water schoon, dit voorkomt verstoppingen en garandeert een goede werking.



Plaats de vuilwaterslang terug op de i-mop via de bovenkant. Koppel deze weer aan de i-mop en draai de gele koppeling weer vast aan de onderkant van de slang.



Verwijder de transparante vuilwaterdoorlaat en maak deze schoon met stromend water. Reinig de buitenzijde van de i-mop met een klamvochtige reinigingsdoek zodat de i-mop weer schoon teruggeplaatst wordt in de werk kast.



Plaats de schoongemaakte schoon- en vuilwatertank terug op de i-mop. Zorg ervoor dat de dopjes openstaan en transporteer de i-mop naar de werkkast zodat deze weer netjes klaarstaat voor gebruik.

