Galva spray

PRODUCTOMSCHRIJVING

Galva Spray is een sneldrogende, matte, zinkrijke grondverf.
Het biedt bescherming tegen corrosie op ijzer en staal.

TOEPASSING

Uitermate geschikt bij productie-en constructiewerkzaamheden. Toepassingen zijn nieuw, blank of gestraald staal of verzinkte staaloppervlakken. Hittebestendig tot 250°C.

GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot30 centimeter. De zinkprimer aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Na droging kan, indien gewenst, een primer en een aflaklaag aangebracht worden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

VEILIGE HANTERING EN OPSLAG

Uitsluitend voor professioneel gebruik. De volledige instructies voor het hanteren en gebruik van dit product worden beschreven in het veiligheidsinformatieblad. In de originele verpakking bewaren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	10260
Verpakking	12 x 500 ml
Kleur	Grijs (mat)
Geur	N.V.T.
pH	N.V.T.

VAT Cleaning Solutions
Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout
0162-521287 | ww.vatwebshop.nl