Linemarker

PRODUCTOMSCHRIJVING

LINEMARKER op acrylbasis voor het duurzaam en duidelijk zichtbaar aanbrengen van lijnen en tekens.

TOEPASSING

LINEMARKER wordt onder andere toegepast in weg-, water- en huizenbouw, fabrieken, warenhuizen, parkeergarages, scholen en sportscholen.
TE GEBRUIKEN OP: beton, asfalt, metaal en hout.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verwijder loszittende delen, maak ondergrond droog en stof- en vetvrij. Te verspuiten met klassieke spuitapparatuur als airless spuitapparatuur. Spuitopening: 4-6 mm. Spuitdruk: 2.5-3 bar.
Druk op verf (afhankelijk van diameter en lengte slangen) 1.5-2 bar.
Airless spuitkop: vanaf 0.019.
Wegenverf is gebruiksklaar.
Toevoeging 5% verdunner beïnvvoedt droging niet.

VEILIGE HANTERING EN OPSLAG

Uitsluitend voor professioneel gebruik. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. De volledige instructies voor het hanteren en gebruik van dit product worden beschreven in het veiligheidsinformatieblad. In de originele verpakking bewaren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	11392
Verpakking	Blik à 7 kg
Kleur	Geel
Geur	N.V.T.
pH	N.V.T.



VAT Cleaning Solutions
Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout
0162-521287 | ww.vatwebshop.nl

VAT
CLEANING SOLUTIONS