# Locron L

## PRODUCTOMSCHRIJVING
Hooggeconcentreerd vlokmiddel

## TOEPASSING
Voor het verwijderen van zwevend vuil uit zwembadwater van openbare baden, therapie- en recreatiebaden.

## GEBRUIKSAANWIJZING
De benodigde hoeveelheid Locron is afhankelijk van de watervervuiling, het filtertype en de watersamenstelling. Bij afwezigheid van een filter, 20 ml per 100 m3 zwembadwater over het oppervlak verdelen. De benodigde hoeveelheid Locron met water verdunnen om de verdeling te vereenvoudigen. Na bezinking kan men het uitgevlokte vuil m.b.v. een bodemzuiger verwijderen. Injectiepunt: Het mengsel van Locron en water wordt geïnjecteerd in de leiding die het zwembadwater naar het filter voert. De vlokken en vuil blijven op het filter achter en veroorzaken geen vertroebeling van het bassin. Verdunning Locron : Bij verdunning van 1:10 voegt men al roerend 9 delen water, langzaam aan 1 deel Locron toe. De heldere oplossing ontmengt zich niet meer. De pH-waarde mag niet hoger zijn dan pH 4.8.

## VEILIGE HANTERING EN OPSLAG
Uitsluitend voor professioneel gebruik. De volledige instructies voor het hanteren en gebruik van dit product worden beschreven in het veiligheidsinformatieblad. In de originele verpakking bewaren en niet blootstellen aan extreme temperaturen.




## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 12799 |
| Verpakking | 1 x 27 kg |
| Kleur | Transparant |
| Geur | Ongeparfumeerd |
| pH | 4.10 - 4.40 |

VAT Cleaning Solutions
Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout
0162-521287 | ww.vatwebshop.nl

VAT
CLEANING SOLUTIONS