co-botic 1900
Drop & Go en Pro



COB19.FCT.0000B
co-botic 1900
Drop & Go



COB19.FCT.0230A
co-botic 1900
Pro

Verbruiksartikelen



K.1.S.137.0021.0
Assemblageset borstelrol
Voorkant



K.1.S.137.0022.0
Assemblageset borstelrol
Achterkant



K.1.137.0006.0
Filterset HEPA H11
W/T-spons



K.1.137.0059.0
Sponslucht-stroomopening



K.1.137.0130.0
Set zuigmotor
250 W 28,8 V



K.1.137.0170.8
Manchetborstel
Rol achterkant



K.1.137.0174.8
Kraagborstelrol
Voorkant



K.1.S.137.0020.0
Zijborstel



K.1.S.137.0048.0
Lidarbescherming



K.1.S.137.0070.0
Borsteleenheid
met/zonder motor



K.1.S.137.0072.0
Bevestigings-hendel voor borsteleenheid



K.1.S.137.0075.0
Stofbak

Batterijen



K.1.S.119.0001.3
i-power 8.7



K.1.S.119.0123.797
i-power 10.5

Technische specificaties co-botic 1900

GARANTIE 2 jaar

Excl. vacuümmotor.





Afmetingen	375x197mm
Capaciteit van de stofbak	2L (antischimmel)
HEPA-filterniveau	H11, wasbaar
Gewicht	± 7 kg (excl. batterijen)
Nominale spanning robot	28,8V
Vermogensverbruik robot	**Eco-modus:** 50W **Standaardmodus:** 80W **Maximale modus:** 250W
Capaciteit van de lithiumbatterij	2x 14,4V, 8,7Ah of 10,5Ah, 125W of 151W per stuk
Sensoren	Bumpersensor 6 stuks, klifdetectie 6 stuks, lasermuurdetectiesensor, LiDAR-navigatiesensor 12 meter bereik
Verbindingstypen	4G-simkaart + wifi (2,4 GHz + 5 GHz)
Zuigkracht	**Ecomodus:** 4.5 KPa **Standaard-modus:** 9,5 KPa **Sterke modus:** 20 KPa
Werktijd	**i-power 8.7;** Ecomodus: 240 min Standaard-modus: 180 min Sterke modus: 60 min **i-power 10.5;** Ecomodus: 300 min Standaardmodus: 210 min Sterke modus: 90 min
Geluidsniveau	**Ecomodus:** ≤62 dB **Standaardmodus:** ≤65 dB **Sterke modus:** ≤68 dB
Reinigingsgebied	Tot 2m²/min (afhankelijk van de omgeving); een ruimte van 20 vierkante meter kan binnen 10-12 minuten worden gereinigd.



Oplader specificaties co-botic 1900 Pro

Oplaadtijd	**i-power 8.7:** 3 uur **i-power 10.5:** 4 uur
Invoer	100-240 V
Uitvoer	35 V, 3.3 A, 115,5 W

VAT CLEANING SOLUTIONS

M26.000078.02.NL - Onder voorbehoud van wijzigingen.