WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

SANI DAILY

Krachtige dagelijkse sanitair reiniger met een frisse geur voor gebruik in sanitaire ruimtes.
Voorkomt opbouw van vervuiling zoals kalkzeep en kalkaanslag, verwijdert huidvetten en is kalkbindend.

Gebruiksaanwijzing

Spraymethode: Doseer 20 ml product in een met koud water gevulde sprayflacon.
Emmermethode: Doseer afhankelijk van de vervuiling 50 ml product in een met lauw water gevulde werkemmer van maximaal 5 liter.

Waarschuwingen



H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Aan de op deze WerkInstructieKaart (WIK) vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De informatie op het - op aanvraag verkrijgbare - VeiligheidsInformatieBlad (VIB) is in voorkomende gevallen leidend.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen & preventie

Draag oogbescherming.
Draag beschermende kleding.
Draag beschermende handschoenen.

Eerste hulp: raadpleeg altijd onmiddellijk een arts

Oogcontact:		1) Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. 2) Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. 3) Blijven spoelen. 4) Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Inademing:		1) De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Huidcontact:		1) De huid met overvloedig water wassen. 2) Verontreinigde kleding uittrekken. 3) Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Inslikken:		1) Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Opslag

Op een goed geventileerd plaats bewaren. Koel bewaren.
Opslagtemperatuur: 10 - 30 °C.
Beschermen tegen hitte.
Houd de opslagruimte schoon. Zorg voor een geschikte ventilatie.
In gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Afval

Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteeninstructies van een erkend inzamelbedrijf
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Lege verpakingen kunnen na reiniging als afval verwijderd worden in overeenstemming met de plaatselijk voorschriften. Als recycling niet mogelijk is, verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van afval. Voorkom lozing in het milieu.

Morsen

Stop lekkage en neem lekkage op met passende absorptiemiddelen. Gemorst product afvoeren als regulier afval.

Telefoonnummers

Bij brand:  **112**

Referentie veiligheidsinformatieblad van 28.05.2021. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar het veiligheidsinformatieblad van

VAT Cleaning Solutions, Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout. Tel: 0162-521287. info@vatgroep.nl