WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

HEAVY DUTY CLEANER

Sterk alkalische, industriële reiniger met frisse citroengeur voor het reinigen van alkalibestendige oppervlakken.
Heavy Duty Cleaner verwijdert hardnekkige vervuilingen van o.a. vloeren, wanden, machines, apparatuur, dekzeilen, tentdoeken, voertuigen, motoren en chassis.

Gebruiksaanwijzing

Dosering: vloeren/wanden: 1 liter product op 40 liter water tot 1 liter product op 60 liter water; Machines/apparatuur 1 liter product op 50 tot 70 liter water Motoren/chassis 1 liter product op 50 tot 70 liter water; Dekzeilen/tentdoeken 1 liter product op 40 tot 60 liter water ; Voertuigen 1 liter product op 80 tot 135 liter water. Dit is allemaal afhankelijk van de mate van vervuiling.

Waarschuwingen



H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H412 Schadelijk voor het leefmilieu in het water met langdurige werking.

Aan de op deze WerkInstructieKaart (WIK) vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De informatie op het - op aanvraag verkrijgbare - VeiligheidsInformatieBlad (VIB) is in voorkomende gevallen leidend.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen & preventie

Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming.
Damp/spuitnevel niet inademen.
Buiten bereik van kinderen houden.

Eerste hulp: raadpleeg altijd onmiddellijk een arts

Oogcontact:



1) Raadpleeg onmiddellijk een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.
2) Spoel de ogen voorzichtig met overvloedig water waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht, gedurende minimaal 15 minuten.
3) Indien mogelijk contactlenzen verwijderen; blijven spoelen.
4) Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.

Inademing:



1) Raadpleeg onmiddellijk een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.
2) Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
3) Als de ademhaling is gestopt, kunstmatige beademing toepassen.
4) Slachtoffer bij moeilijke ademhaling door deskundig personeel zuurstof laten toedienen.

Huidcontact:



1) Raadpleeg onmiddellijk een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.
2) Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Was verontreinigde kleding grondig met water.
3) Verontreinigde huid met water afspoelen/afdouchen.
4) Minimaal 15 minuten blijven spoelen.

Inslikken:



1) Raadpleeg onmiddellijk een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.
2) Voor rust, warmte en frisse lucht zorgen.
3) Spoel de mond grondig met water. Veel water drinken. Kunstgebit indien aanwezig verwijderen.
4) GEEN braken opwekken.

Opslag

Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden en voedsel en drank. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Afval

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege verpakking kan enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal. Verpakking afvoeren als restafval.

Morsen

Stop lekkage en neem lekkage op met passende absorptiemiddelen. Gemorst product afvoeren als regulier afval.

Telefoonnummers

Bij brand:



112

Referentie veiligheidsinformatieblad van 16.01.2017. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar het veiligheidsinformatieblad van

VAT Onderhouds- en Reinigingsproducten B.V., Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout. Tel: 0162-521287. info@vatgroep.nl