WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

ECODOS EASY VLOERREINIGER (EXTRA)

Ecodos Vloerreiniger Extra is een hooggeconcentreerde, laagschuimende, alkalische en ontvettende vloerreiniger. Kan zowel handmatig (mopsystemen) als machinaal (schrob-zuigmachine) worden toegepast. Veilig te gebruiken op alle alkalibestendige vloeren. Emulgeert olie- en vetvervuilingen en reinigt hardnekkige vervuilingen zoals schoenstrepen en (lichte) rubbersporen. Droogt snel en streeploos op. Ecodos Vloerreiniger Extra is geschikt voor de reiniging van sterk vervuilde, alkalibestendige vloeren zoals in productielocaties, sportaccommodaties en garages. Dit product is geschikt voor gebruik in combinatie met microvezel.

Gebruiksaanwijzing

Microvezel mop: Doseer 5 ml product in een met koud water gevulde sprayflacon of reservoir (maximaal 1 liter). Handmatig: Doseer bij normale vervuiling 5 ml product per 5 liter koud water. Schrob-/zuigmachine: Hanteer een dosering van 0,1% (1 ml per liter water).

Waarschuwingen



H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 Schadelijk voor in het water leverende organismen, met langdurige gevolgen
Bevat: D-Glucopyranose, oligomeren, decyl octyl glycosiden tridecylalcohol, geëthoxyleerde

Aan de op deze WerkInstructieKaart (WIK) vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De informatie op het - op aanvraag verkrijgbare - VeiligheidsInformatieBlad (VIB) is in voorkomende gevallen leidend.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen & preventie

Draag oog- of gelaatsbescherming.
Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Eerste hulp: raadpleeg altijd onmiddellijk een arts

Oogcontact:



1) Raadpleeg onmiddellijk een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.
2) Spoel de ogen voorzichtig met overvloedig water waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht en blijf gedurende minimaal 10 minuten spoelen.
3) Indien mogelijk contactlenzen verwijderen.
4) Brandwonden door chemicaliën moeten onmiddellijk door een arts worden behandeld.

Inademing:



1) Raadpleeg onmiddellijk een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.
2) Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
3) Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.
4) Plaaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in.

Huidcontact:



1) Raadpleeg onmiddellijk een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.
2) Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Was verontreinigde kleding grondig met water.
3) Verontreinigde huid met grote hoeveelheden water afspoelen/afdouchen.
4) Minimaal 10 minuten blijven spoelen.
5) Brandwonden door chemicaliën moeten onmiddellijk door een arts worden behandeld.

Inslikken:



1) Raadpleeg onmiddellijk een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.
2) Spoel de mond met water en verwijder het kunstgebit indien aanwezig.
3) Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
4) De patiënt klein hoeveelheden water laten drinken, geen braken opwekken tenzij medisch personeel dit aangeeft.

Opslag

Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden en voedsel en drank. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Afval

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege verpakking kan enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

Morsen

Stop lekkage en neem lekkage op met passende absorptiemiddelen. Zie rubriek 6.3 van het veiligheidsinformatieblad.

Telefoonnummers

Bij brand:



112

Referentie veiligheidsinformatieblad van 23.07.2021. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar het veiligheidsinformatieblad van VAT Cleaning Solutions, Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout. Tel: 0162-521287. info@vatgroep.nl