WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

ECODOS EASY KEUKENREINIGER

Ecodos Keukenreiniger is een hooggeconcentreerde, laagschuimende, universele keukenreiniger. Tevens geschikt als inweekmiddel voor de vaat en als vloerreiniger in de schrob-zuigmachine. Ecodos Keukenreiniger kan gebruikt worden voor het reinigen van alle waterbestendige oppervlakken zoals vloeren, wanden, werkbladen, keukenapparatuur, ketels, containers enz. Omdat het product laagschuimend is, kan het prima gebruikt worden als inweekmiddel voor de vaat (voorkomt schuimvorming in de vaatwasser). Door de reinigende eigenschappen ook geschikt als eenvoudige vloerreiniger in de schrob-zuigmachine. Voorkomt schuimvorming in apparatuur.

Gebruiksaanwijzing

Dosering middels Ecodos Easy dispenser. Sopmethode: Doseer 10 ml product in een werkemmer of wasbak gevuld met max. 5 liter lauw water. Sop de werkdoek of spons in de reinigingsoplossing en wring deze uit tot een klamvochtige doek en reinig het oppervlak. Inweekmiddel: Doseer 10ml product per 5 liter koud water. Schrobzuigmachine: Hanteer een dosering van 0,2% (2ml per liter water). Product doseren in schoonwatertank van machine.

Waarschuwingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Aan de op deze WerkInstructieKaart (WIK) vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De informatie op het - op aanvraag verkrijgbare - VeiligheidsInformatieBlad (VIB) is in voorkomende gevallen leidend.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen & preventie

Draag oog- of gelaatsbescherming. Aanbevolen: veiligheidsbril.
Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale kleding of huidbescherming aanbevolen
Bescherming luchtwegen: Geen speciale bescherming vereist zolang er sprake is van voldoende ventilatie.
Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

Eerste hulp: raadpleeg altijd onmiddellijk een arts

Oogcontact:



1) Spoel de ogen direct met ruime hoeveelheden water, gedurende 10 minuten, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht.
2) Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
3) Bij aanhoudende oogirritatie: raadpleeg een arts.

Inademing:



1) Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
2) Zoek medische hulp als zicht symptomen voordoen.
3) Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden.
4) Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.

Huidcontact:



1) Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water.
2) Verwijder verontreinigde kleding en schoenen.
3) Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

Inslikken:



1) Spoel de mond met water.
2) Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
3) Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet.
4) Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

Opslag

Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden en voedsel en drank. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Afval

Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

Morsen

Stop lekkage en neem lekkage op met passende absorptiemiddelen. Zie rubriek 6.3 van het veiligheidsinformatieblad.

Telefoonnummers

Bij brand:



112

Referentie veiligheidsinformatieblad van 24.07.2021. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar het veiligheidsinformatieblad van VAT Cleaning Solutions, Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout. Tel: 0162-521287. info@vatgroep.nl