WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

VATTOX STRONG

Deze sterkere variant van Vattox is een zeer krachtig zuur reinigingsmiddel op basis van 75% zoutzuur.

Voor het verwijderen van cementsluiter, roest, zware kalkaanslag, salpeteruitslag, en degelijke van zuurbestendige ondergronden zoals baksteen, beton, tegewerk, en plavuizen. Verwijdert cement van bekistingsmateriaal en gereedschappen en ook urinoirs die nagenoeg dichtzitten met urinesteen kunnen hiermee zeer goed worden gereinigd.

Gebruiksaanwijzing

Dosering: 1 liter product op 1 liter water tot 1 liter product op 10 liter water, afhankelijk van de vervuiling en toepassing.

Waarschuwingen



H290 Kan bijtend zijn voor metalen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Aan de op deze WerkInstructieKaart (WIK) vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op het - op aanvraag verkrijgbare - VeiligheidsInformatieBlad (VIB) is in voorkomende gevallen leidend.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen & preventie

Draag oogbescherming.

Draag gelaatsbescherming.

Draag beschermende kleding.

Draag beschermende handschoenen.

Eerste hulp: raadpleeg altijd onmiddellijk een arts

Oogcontact:



1) Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
2) Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
3) Blijven spoelen.
4) Onmiddellijk een arts bellen.

Inademing:



1) De persoon in de frisse lucht brengen.
2) Zorg ervoor dat het slachtoffer gemakkelijk kan ademen.
3) Onmiddellijk een arts raadplegen.

Huidcontact:



1) De huid met water afspoelen/afdouchen.
2) Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
3) Onmiddellijk een arts bellen.

Inslikken:



1) De mond spoelen.
2) Niet laten braken.
3) Bij inslikken: onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking of het etiket tonen.

Opslag

In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde en koele plaats bewaren verwijderd van (sterke) basen.
In gesloten verpakking bewaren.

Afval

Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Lege verpakkingen kunnen na reiniging als afval verwijderd worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Als recycling niet mogelijk is, verwijderen in overeenstemming met de plaatselijk voorschriften voor het verwijderen van afval. Voorkom lozing in het milieu.

Morsen

Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stof zoals klei of kiezelaarde. Absorbeer gemorste producten met zand of aarde. De resterende vloeistof met and of inerte absorptiemateriaal opnemen en afvoeren naar een veilige plaats.

Telefoonnummers

Bij brand:



112

Referentie veiligheidsinformatieblad van 28.05.2021. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar het veiligheidsinformatieblad van

VAT Cleaning Solutions, Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout. Tel: 0162-521287. info@vatgroep.nl