WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

Deepstrip

Deepstrip is een niet schuimend reinigingsmiddel voor het snel verwijderen van oude waslagen van vloeren.
Reinigt tevens moeiteloos sterk vervuilde oppervlakken zoals olie, vet, nicotineaanslag etc.
Deepstrip heeft een niet corrosieve werking waardoor het risico van corrosie op apparatuur en meubilair nihil is.

Gebruiksaanwijzing

Deepstrip altijd verdund gebruiken. Voor het snel verwijderen van oude waslagen een oplossing gebruiken van 20%. Een verdunning van 2,5-5% gebruiken, afhankelijk van de aard van de vervuiling. Volledig en overvloedig met een mop aanbrengen en ca. 5 min. laten inwerken. Vervolgens met een schrobmachine of schrobber de te strippen vloer bewerken. De vuillaag dan d.m.v. een trekker of waterzuiger verwijderen. Goed met schoon water afspoelen. Indien niet alle oude waslagen zijn verwijderd, deze handelswijze herhalen.

Waarschuwingen



H290 - Kan bijtend zijn voor metalen
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Aan de op deze WerkInstructieKaart (WIK) vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De informatie op het - op aanvraag verkrijgbare - VeiligheidsInformatieBlad (VIB) is in voorkomende gevallen leidend.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen & preventie

Draag oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding en beschermende handschoenen.

Eerste hulp: raadpleeg altijd onmiddellijk een arts

Oogcontact:



1) Voorzichtig afspoelen met water geddurende een aantal minuten.
2) Contactlenzen verwijderen.
3) Blijven spoelen indien mogelijk.
4) Onmiddellijk een arts raadplegen.

Inademing:



1) De persoon in de frisse lucht brengen.
2) Zorg ervoor dat de persoon gemakkelijk kan ademen.
3) Onmiddellijk een arts raadplegen.

Huidcontact:



1) Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
2) Huid met water afspoelen/afdouchen.
3) Onmiddellijk een arts raadplegen.

Inslikken:



1) Onmiddellijk een arts raadplegen.
2) Toon de arts de verpakking of het etiket.
3) De mond spoelen.
4) Niet laten braken.

Opslag

Handel overeenkomstig de geldende voorschriften.
In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Opslag temperatuur 10-30°C. Bewaren op een koele plaats verwijderd van (sterke) zuren. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
In gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Afval

Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Lege verpakkingen kunnen na reiniging als afval verwijderd worden in overeenstemming met de plaatselijk voorschriften. Als recycling niet mogelijk is, verwijderen in overeenstemming met de plaatselijk voorschriften voor het verwijderen van afval. Voorkom lozing in het milieu.

Morsen

Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

Telefoonnummers

Bij brand:



112

Referentie veiligheidsinformatieblad van 27.05.2021. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar het veiligheidsinformatieblad van
VAT Cleaning Solutions, Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout. Tel: 0162-521287. info@vatgroep.nl