WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

LINEMARKER BLIK

Linemarker in blik is een sneldrogende markeringsverf voor het "trekken" van strepen en uitzetten van lijnen. Het is eenvoudig aan te brengen met een kwast of roller, maar is ook uitermate geschikt voor het gebruik in spuitapparatuur. Linemarker is te gebruiken op steen, beton en asfalt.
Heeft een zeer goede hechting zonder te “bloeden” en een hoge dekkracht. Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden.
Slijtvastheid, afhankelijk van de mate van belasting en weersinvloeden, van 1 tot 2 jaar.

Gebruiksaanwijzing

Goed mengen voordat het aangebracht wordt.

Waarschuwingen




H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



Dampen kunnen slaperigheid en duiziligheid veroorzaken.

Irriterend voor de ogen.

Aan de op deze WerkInstructieKaart (WIK) vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De informatie op het - op aanvraag verkrijgbare - VeiligheidsInformatieBlad (VIB) is in voorkomende gevallen leidend.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen & preventie

Dampen niet inademen, adembescherming bij spuitverwerking.
Tegen oplosmiddelen bestendige veiligheidshandschoenen dragen.
Veiligheidsbril gebruiken.
Voor het werk geschikte huidbeschermingsmiddelen gebruiken.

Eerste hulp: raadpleeg altijd onmiddellijk een arts

Oogcontact:



1) Royaal met water spoelen (10-15 minuten).
2) Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen.

Inademing:



1) Slachtoffers buiten gevarenzone brengen. Persoon in de frisse lucht brengen, warm houden.
2) Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen.

Huidcontact:



1) Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen.
2) Met water en zeep wassen en goed naspoelen met water.
2) Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen.

Inslikken:



1) Niet laten braken.
2) Arts bellen.

Opslag

Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden en voedsel en drank. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Afval

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege verpakking kan enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal. Verpakking afvoeren als restafval.

Morsen

Stop lekkage en neem lekkage op met passende absorptiemiddelen. Gemorst product afvoeren als regulier afval.

Telefoonnummers

Bij brand:  **112**

Referentie veiligheidsinformatieblad van 22.10.2014. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar het veiligheidsinformatieblad van
VAT Onderhouds- en Reinigingsproducten B.V., Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout. Tel: 0162-521287. info@vatgroep.nl