WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

BITUMVERWIJDERAAR

Veelzijdige olie-, teer- en bitumenverwijderaar van bijvoorbeeld gereedschappen bij asfaltwerkzaamheden, pionnen, muren, beton en tectylresten van auto's. Bitumverwijderaar tast geen lakwerk aan en is weg te spoelen met water.

Gebruiksaanwijzing

Aanbrengen met borstel of verstuiver. Na enige minuten afspoelen met water. Kleine onderdelen kunnen d.m.v. onderdompeling worden vernietigd.

Waarschuwingen



H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Aan de op deze WerkInstructieKaart (WIK) vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op het - op aanvraag verkrijgbare - VeiligheidsInformatieBlad (VIB) is in voorkomende gevallen leidend.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen & preventie

Buiten bereik van kinderen houden.

Draag een stofmasker om dampen en schadelijke stoffen te vermijden.

Draag een veiligheidsbril.

Draag beschermende handschoenen.

Eerste hulp: raadpleeg altijd onmiddellijk een arts

Oogcontact:		1)Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. 2) Medische hulp inroepen, indien pijn of roodheid aanhoudt.
Inademing:		1) Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. 2) Laat het slachtoffer rusten. 3) Een arts raadplegen.
Huidcontact:		1) De besmette kleding uittrekken. 2) De blootgestelde huid wassen met milde zeep en water. 3) Vervolgens afspoelen met warm water.
Inslikken:		1) De mond spoelen. 2) GEEN braken opwekken. 3) Onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen.

Opslag

Op een koele en zeer goed geventileerde plaats opslaan. In goed gesloten verpakking bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Vermijd rechtstreeks zonlicht. Voorkom de ophoping van elektrostatische lading. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.

Afval

Afvalverwijdering comform de wettelijke bepalingen. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf. Op een veilige manier in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Lege verpakkingen kunnen na reiniging van afval verwijderd worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Voorkom lozing in het milieu. Gevaarlijk afval, toxisch.

Morsen

Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren.

Telefoonnummers

Bij brand:  **112**

Referentie veiligheidsinformatieblad van 06.01.2021. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar het veiligheidsinformatieblad van

VAT Cleaning Solutions, Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout. Tel: 0162-521287. info@vatgroep.nl